

ROLUX100/200/300



RENT OCH GOTT DRICKSVATTEN FRÅN SÄKER KÄLLA

Rolux rekommenderas för hushåll som behöver riklig tillgång på dricks- och hushållsvatten. Rolux är en kompakt avsaltningssmaskin i snygg, rostfri och ljudisolerande design. Rolux finns i tre modeller med produktionskapacitet på 100, 200 eller 300 liter rent och gott dricks- vatten i timmen.

UNIK AUTOMATIK

Flera automatiska funktioner gör Rolux trygg och säker och bidrar också till att den är enkel att använda och underhålla.

- Renspolning av membran efter produktion
- Kvalitetssäkrad vattenkontroll
- Omsättning av lagrat vatten i bufferttank
- Indikator för filterbyte
- Snabbfunktion för frostskydd
- Energisparfunktion vid vinterdrift

UNDERHÅLL

Löpande underhåll är byten av förfilter, kol och mineraler. I förekommande fall frostskydd av anläggningen inför vintern samt omstart till våren.

PAKETVAL

I våra paketval för Östersjön: Lilla, Stora och Royal ingår samtliga enheter för en komplett och prisvärd avsaltningssanläggning. Slang och betongvikter ingår inte i paketpriset.

INSTALLATION

Det är enkelt att installera våra produkter och det behövs inga speciella verktyg eller kunskaper. Installationen av anläggningen omfattar slanganslutningar mot inkommande vatten, avlopp samt bufferttank. Elektrisk inkoppling görs med stickkontakt till 230VAC.

SNABBFAKTA ROLUX100/200/300

- Renar vatten från Östersjön, insjö och brunn
- Avsaltar och renar med omvänd osmosteknik
- Uppfyller svensk lag för vattenproduktion
- Renspolning efter produktion
- Omsättning av lagrat vatten
- Vattenkvalitetslarm
- Larmkontroll för filterbyte
- Snabbfunktion för frostskydd
- Energisparfunktion vid vinterdrift
- Tystgående
- CE-godkänd

PRODUKTFAKTA

PRODUKT	ROLUX100	ROLUX200	ROLUX300
Paketval	Lilla Östersjöpaketet	Stora Östersjöpaketet	Royal Östersjöpaket
Vattenkapacitet* L/h	100 l/h	200 l/h	300 l/h
Utbyggbar	Ja (till 200L/h)	Nej	Nej
Konduktivitetlarm	Ingår <100M Ohm	Ingår <100M Ohm	Ingår <100M Ohm
Dimension (BxDxH), mm	550x450x670	550x450x670	650x450x670
Vikt, kg	50	60	65
Effekt, kW	1,55	1,55	1,55
Elförbrukning kW vid 1m ³	15	7,5	3,75
CE-godkänd	Ja	Ja	Ja
Tillverkningsland	Sverige	Sverige	Sverige
Manual (svensk)	Ja	Ja	Ja
MEMBRAN			
Membrantyp	AW30-4021	AW30-4021	AW30-4021
Antal membran	2	3	4
Saltavskiljning %	99,5	99,5	99,5
Verkningsgrad %	50-85	50-85	50-85
Salthalt, (psu) Max %	1.0	1.0	1.0
ANSLUTNINGAR			
Inloppsansl.	12 mm	12 mm	12 mm
Utloppsansl.	12 mm	12 mm	12 mm
Renvatten	12 mm	12 mm	12 mm
Elanslutning	230VAC/50Hz 10A	230VAC/50Hz 10A	230VAC/50Hz 10A

INGÅR I PAKETVAL

ÖSTERSJÖPAKET	LILLA	STORA
BUFFERTANK *		
Volym, L	320	750
BxDxH, mm	-	750x750x1700
Diameter	640	-
Höjd, mm	1600	1750
Tomvikt, kg	34	60
PUMPAR		
Råvattenpump, kW	1,1	1,1
Distributionspump, kW	1,0	1,0
FILTRERING		
Behållare komplett		
Förfilter 1 och 5 my	2x20"	2x20"
Pentafilter	-	5x20"
Kol och mineral	2x20"	2x20"
RÅVATTENINTAG		
Silkorg	Rostfri	Rostfri
Flytboj	Plast	Plast

* I Royal Östersjöpaketet ingår 2 bufferttankar 750L

TILLVAL OAVSETT PAKETVAL

SLANGAR	
Returvatten	12 (diameter)
Sommarvatten, hav	PEM32
Sommarvatten, land	PEM32
Året-runt vatten, hav	PEM40
Året-runt vatten, land	PEM40
BETONGVIKTER	
BxDxH	400x100x200 mm
Vikt, kg	4
ÅRET-RUNT-VATTEN	
Värmekabel	10A max 75 m
EXTRA TILLBEHÖR	
UV-filtrering	
SMS-larm	

FABRIKSGARANTI 5 ÅR

ROLUX 100/200/300
Fabriksgarantin gäller i fem (5) år och avser utbyte av defekta komponenter utan kostnad under garantitiden. Om Rolux på grund av ett tillverkningsfel visas vara defekt kommer vi att reparera produkten eller byta ut den efter vårt val utan kostnad. Frakt eller resekosnader omfattas inte av fabriksgarantin.

NÖJD-KUND-GARANTI

ROLUX 100/200/300
Vår Nöjd-kund-garanti ger dig möjligheten att returnera din Rolux inom 60 dagar efter leverans och få pengarna tillbaka.

Vi förbehåller oss rätten att ändra teknisk information utan förvarning *Angivelser för vattenproduktion baseras på membranens kapacitet. Avvikelse kan förekomma beroende på variation av temperatur och salthalt i vattnet.