

 **GEBERIT**

Silent-PP det ljudoptimerade avloppssystemet

Tio goda skäl som talar för
Geberit Silent-PP avloppssystem





1. Ljudoptimerat

Det nya Geberit Silent-PP avloppssystemet är uppbyggt av ett robust 3-lager rör, med tillhörande hydrauliska och ljudoptimerade rördelar. Systemet är tänkt för för snabba och ljudoptimerade integreringar i alla avloppssituationer - både i boendebyggnation, kontorsbyggnader och andra typer av byggnationer. Rørens flerlager design och de hydrauliskt optimerade rördelarna bidrar till en ökad flödeskapacitet och mindre ljud i avloppsrøren.



2. Styvt rör med pålitliga fogar

Kännetecknet för Geberit Silent-PP är de synliga räfflorna som ger dess styvhet i systemet. Räfflorna bidrar även till att göra installationen enklare och säkrare. EPDM läppringstättning har en hög kemisk- och temperaturmässig beständighet, vilket garanterar en lång livslängd för systemets fogar.



3. Låg utvidningskoefficient

Tre-lager rørens utvidgning i Geberit Silent-PP systemet är försumbart och därmed kan hela avloppssystemet installeras utan expansionsmuffar. Utvidgningen upptas i fogarna, vilket både är omkostnadsbesparande och reducerar installationstiden.

6.
7.



6. Enkel tillpassning

Alla Geberit Silent-PP rördelar med muff har en lättavläst markering var 30°. Detta medför en snabb, enkel och säker installation av hela avloppssystemet.



7. Indikator för insticksdjup

När rördel förs på rörända erhåller man rätt insticksdjup, med hjälp av en enkel och visuell kontroll - en indikator för insticksdjup. Detta ger en extra hjälp för att öka säkerheten och livslängden för systemet.



8. Hög flödeskapacitet

De hydrauliskt optimerade specialrördelarna i Geberit Silent-PP sortimentet garanterar ett optimalt flöde i avloppssystemet och därmed en möjlighet för en mer ekonomisk dimensionering. Mindre dimensioner är kostnadsbesparande och ger mer utrymme i installationsschaktet.





4. Hög brottstyrka vid låg temperatur

Geberit Silent-PP består av robusta material som har en hög brottstyrka vid låga temperaturer. Därmed kan rör och rördelar monteras utan risk för brott vid temperaturer ända ned till -10°C.



5. UV-beständig

En stor andel av sot i Geberit Silent-PP rör och rördelar garanterar en hög UV-beständighet och förhindrar att materialet blir sprött. Den höga beständigheten möjliggör att under korta perioder förvara rörsystemet utomhus, exempelvis på en byggarbetsplats.



Detta är enbart 10 av ett flertal andra goda grunder för att du bör välja Geberit Silent-PP.

Med det nya hydrauliska och ljudoptimerade Geberit Silent-PP avloppssystemet kan avloppssystem installeras snabbt, säkert, ekonomiskt och hörbart bättre. Det stora urvalet av dimensioner och rördelar medför att systemet kan användas till de flesta avloppsinstallationer i byggnationer.

Geberit Silent-PP avloppssystem är naturligtvis kompatibelt med Geberit Silent-db20.

Hela systemet täcks utav Geberits systemgarantin. Detta och många andra fördelar ger en extra trygghet.

Det kallar vi
Know-How Installed.

8.



9. Övergång till andra rörsystem

Geberit Silent-PP är fullt kompatibelt med andra avloppssystem. I sortimentet återfinns övergångar till exempelvis gjutjärn och Geberit Silent-db20 systemet. Geberit ger en systemgaranti på hela produktsortimentet.



10. Geberit Silent-PP

Med Silent-PP erbjuder Geberit ett komplett, ljuddämpande avloppssystem i dimensionerna 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125 och 160 mm. Geberit Silent-PP kan enkelt och säkert kombineras med det ljuddämpande Geberit Silent-db20 systemet. Därmed erbjuds ett både ljud- och kostnadsmässigt optimal installation.

1.



Kombinera Silent-PP och Silent db-20 avloppssystem till den mest optimala lösningen

Silent-PP är Geberits ljudoptimerade avloppssystem och kan med fördel användas i installationer med ljuddämpningskrav i mellanklass.

Vid installationer med höga krav på ljuddämpning kan systemet, om nödvändigt, utföras som en kombination av Silent-PP och Silent db20. Exempelvis kan vertikal stamledning i sådana situationer utföras av Silent db-20 och avstick med Geberit Silent-PP.

Geberit hjälper gärna till med vägledning till den mest optimala lösningen.

Geberit AB

Kantxegatan 25
Box 50 414
S-202 14 Malmö

Tlf. +46 (0) 40 680 89 30
Fax +46 (0) 40 18 54 39

www.geberit.se