



Geberit Duofix element för vägghängd WC, 82 cm, med Omega inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning



ANVÄNDNING

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering i framför vägg på halvhöjd
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda WC

EGENSKAPER

- Serie 2025
- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram för vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33 och utstående del upp till 70 cm
- Ram med borrhål $\varnothing$ 9 mm för montering i regelstomme
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotskud galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd
- Anslutningsbøj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Geberit Omega inbyggnadscistern 12 cm, kondensisolerad
- För manövrering ovan-/framifrån, lämplig för dubbelspolning

Material

- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning på vänster sida
- Skydd för serviceöppning som kan avkortas, skyddar mot fukt och smuts
- Med tomrör för vattentilloppsledning för Geberit AquaClean duschtoaletter och för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning och Power & Connect Box

Stål

LEVERANSOMFATTNING

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- 2 nedre väggbeslag
- Anslutningsset för WC, $\varnothing$ 90 mm
- Anslutningsbøj 90° av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90/110 mm
- Fäst- och skyddsmaterial

TILLBEHÖR

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Geberit Duofix set väggfästen för enkel- och systemmontering
- Geberit Duofix set väggfästen för enkelmontering, hörnlösning
- Geberit Duofix set väggfästeförlängningar
- Geberit set stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Geberit ljudabsorptionsset för vägghängd WC

TEKNISKA DATA

Flödestryck	0.1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	4 / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l
Flödesnivå vid 3 bar	0.16 l/s
Minsta flödestryck	0.1 bar
Beräknat flöde	0.09 l/s

Artikelnr	RSK nr.	B cm	H cm	T cm
111.007.00.3 Nytt	8000297	50	82	14

Ny produkt tillgänglig från 01.02.2025