

Tvättställ och Tvättställspaket

Alternas Basic Tvättställ. Finns som löst tvättställ för konsolmontage och som komplett tvättställspaket. Tvättställen finns i fyra olika bredder: 480, 525, 570 och 655 mm.

Alternas Tvättställspaket levereras med förmonterad blandare, konsoler, vattenlås, samt skruv och plugg för enkel och snabb installation. Välj mellan elva blandarmodeller.

Alternas

TVÄTTSTÄLL



Tvättställspaket med pluggvippventil

Blandare	Tvättställ			
	480 mm	525 mm	570 mm	655 mm
FM Mattsson Siljan	759 07 28	759 07 29	759 07 30	759 07 31
FM Mattsson Tidan	760 13 60	760 14 37	760 14 49	760 14 93
FM Mattsson 9000E-II	760 13 61	760 14 39	760 14 50	760 14 94
FM Mattsson 9050	760 13 83	760 14 40	760 14 52	760 14 95
Oras Vega	760 13 84	760 14 41	760 14 55	760 14 96
Oras Saga	760 13 85	760 14 42	760 14 57	760 14 97
Oras Swea	760 14 11	760 14 47	760 14 91	760 15 01
Grohe Eurosmart	760 13 59	760 14 36	760 14 48	760 14 92
Mora MMIX	760 13 87	760 14 44	760 14 86	760 14 99
Mora Cera	760 14 03	760 14 45	760 14 89	760 15 00
Gustavsberg Nautic	760 13 86	760 14 43	760 14 59	760 14 98

Tvättställspaket med lyftventil

Blandare	Tvättställ
	570 mm
FM Mattsson 9000E-II	760 14 51
FM Mattsson 9050	760 14 54
Oras Vega	760 14 56
Oras Saga	760 14 58
Mora MMIX	760 14 88
Mora Cera	760 14 90
Gustavsberg Nautic	760 14 60

Blandare



FM Mattsson Siljan

FM Mattsson Tidan

FM Mattsson 9000E-II

FM Mattsson 9050

Oras Vega

Oras Saga



Oras Swea



Grohe Eurosmart



Mora MMIX



Mora Cera



Gustavsberg Nautic

Alterna Tvättställspaket



FM Mattsson Siljan

Mjukstängande blandare. Tillverkad i blyfri mässinglegering.



FM Mattsson Tidan

Blandare med omställbar flödesbegränsning och temperaturspär.



FM Mattsson 9000E-II

Ecosafe-blandare. Mjukstängande med keramisk tätning.



FM Mattsson 9050

Mjukstängande blandare med keramisk tätning.



Oras Vega

Blandare med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde.



Oras Saga

Blandare med inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.



Oras Swea

Energisparande blandare med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde.



Grohe Eurosmart

Blandare med keramisk patron och kallstart-funktion. Inställbar flödesbegränsare.



Mora MMIX

Blandare med energisparsystem, eco-system och mjukstängande keramisk tätning. Blyfri.



Mora Cera

Blandare med energisparsystem, eco-system och mjukstängande med keramisk tätning.



Gustavsberg Nautic

Blandare med justerbart komfortflöde och komforttemperatur. Keramisk tätning.

Alterna Basic Tvättställ

Löst tvättställ utan blandare, för konsolmontage. Konsoler ingår ej.



Tvättställ 480 mm

Storlek: 480 x 375 mm

Rekommenderad längd på konsolerna: 195 mm

Konsolavstånd, min/max 380 – 410 mm

Art nr: 760 65 32



Tvättställ 525 mm

Storlek: 525 x 405 mm

Rekommenderad längd på konsolerna: 240 mm

Konsolavstånd, min/max 400 – 450 mm

Art nr: 760 65 33



Tvättställ 570 mm

Storlek: 570 x 425 mm

Rekommenderad längd på konsolerna: 260 mm

Konsolavstånd, min/max 450 – 500 mm

Art nr: 760 65 34



Tvättställ 655 mm

Storlek: 655 x 495 mm

Rekommenderad längd på konsolerna: 350 mm

Konsolavstånd, min/max 540 – 590 mm

Art nr: 760 65 35

Distribueras av:

Dahl Sverige AB

Optimera Svenska AB

Teknisk Support

Telefon: 020-58 30 00

E-post: tks@dahl.se

Skötselråd

Tvättställ av porslin har en glaserad yta som är lätt att hålla ren och är beständig mot de flesta kemikalier. Rengör ytan ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd aldrig rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, som stålull och grön fibersvamp. Starka syror som saltsyra och svavelsyra samt starka alkalier som t ex kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar bör snarast repareras av behörig VVS-montör.