



Frånluftsvärmepump **NIBE S735**



NIBE S735 är en intelligent inverterstyrd frånluftsvärmepump som har integrerad varmvattenberedare och ger värme, varmvatten samt ventilation på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Den ger höga besparingar eftersom den automatiskt anpassar sig efter hemmets värmebehov. Värmepumpen arbetar med ett naturligt köldmedium för hållbart avtryck på klimat och natur.

NIBE S735 har en hög årsvärmefaktor vilket ger en låg driftskostnad. Låg ljudnivå, stilren design och ett kompakt format gör den enkel att placera och installera. Framtagen för nybyggnation och passar även för utbyte. Med NIBE tilluftsmodul passar den även hem med från- och tilluftsventilation.

NIBE S-serien med inbyggd wifi-uppkoppling och möjlighet till trådlösa tillbehör blir en naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta tekniken justerar inomhusklimatet automatiskt och ger dig full kontroll över systemet från din smartphone eller surfplatta. Högt komfort och låg energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst.



- **Hög årsvärmefaktor och låg driftskostnad för nybyggnation och utbyte, med naturligt köldmedium för hållbart avtryck på klimat och natur.**
- **Låg ljudnivå, stilren design och ett kompakt format gör den enkel att placera och installera.**
- **Användarvänlig touchscreen och integrerad trådlös uppkoppling med energibesparande smart teknik för högt komfort.**

Specifikationer NIBE S735

NIBE S735		4	7
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ¹⁾		A+++/A++	
Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ²⁾		A+++/A++	
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil ³⁾		A / XL	
Årsvärmefaktor _{EN14825} medelklimat, 35/55 °C		4,75/3,57	4,50 / 3,67
Årsvärmefaktor _{EN14825} kallt klimat, 35/55 °C		5,02/3,69	4,75 / 3,81
Nominell värmeeffekt (P _{design})	kW	4	6
Effektdata i enlighet med EN 14511 Specificerad värmeeffekt (P _H) ⁴⁾	kW	1,01	1,16
Effektdata i enlighet med EN 14511 COP ⁴⁾		3,41	3,90
Effektdata i enlighet med EN 14511 Specificerad värmeeffekt (P _H) ⁵⁾	kW	1,38	1,57
Effektdata i enlighet med EN 14511 COP ⁵⁾		4,54	5,19
Effektdata i enlighet med EN 14511 Specificerad värmeeffekt (P _H) ⁶⁾	kW	4,22	5,37
Effektdata i enlighet med EN 14511 COP ⁶⁾		3,18	2,55
Ljudeffektnivå i enlighet med EN 12102 (L _{w(A)}) ⁷⁾	dB(A)	39-47	40-53
Märkspänning	V	400 V 3N - 50Hz	
Varmvattenkapacitet 40 °C EN16147 ⁸⁾	liter	223-264	
Höjd (exklusive inverterbox inklusive fot)/bredd/djup	mm	2025/600/620	
Vikt, komplett värmepump	kg	216	229


¹⁾Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ - G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.

²⁾Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ - D. ³⁾Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ - F. ⁴⁾A20 (12) W35, frånluftsflöde 25 l/s (90 m³/h) min. kompressorfrekvens. ⁵⁾A20 (12) W45, frånluftsflöde 70 l/s (252 m³/h), max. kompressorfrekvens. ⁶⁾A20 (12) W45, frånluftsflöde 70 l/s (252 m³/h), max. kompressorfrekvens ⁷⁾ Värde varierar med vald fläkthastighet. För mer omfattande ljuddata, inklusive ljud till kanaler, besök nibe.se ⁸⁾ Värde varierar beroende på val av komfortläge (ekonomi, normal och lyx).


Sustainable energy solutions

Since 1952, NIBE has been manufacturing energy-efficient and sustainable climate solutions for your home. It all started in Markaryd in Sweden and we value our Nordic heritage by harnessing the power of nature. We combine renewable energy with smart technology in order to offer effective solutions so that together we can build a more sustainable future.


Whether it's a chilly winter's day or a hot summer's afternoon, we need a well-balanced indoor climate for a comfortable everyday life, whatever the weather. Our wide range of products supplies your home with cooling, heating, ventilation and hot water, so that you can create a pleasant indoor climate with a low impact on nature.



Produktens effektivitet vid rumsuppvärmning, 35 °C



Produktens effektivitet vid rumsuppvärmning, 55 °C.



Produktens effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten.

NIBE Energy Systems
 BOX 14, 285 21 MARKARYD
 TEL. 0433-27 30 00 | NIBE.SE

