

### Produktinformation:

- CE godkänd
- Filtertank i rostfritt stål
- 5-års materialgaranti
- Funktionsgaranti
- Kemikaliefritt

### Filterfunktion

Vattnet passerar en filterbädd av brunsten, även kallad mangandioxid. Vattnet förbehandlas med syre via en luftinjektor och genom katalytisk oxidation fälls järn och mangan ut på ett helt kemikaliefritt sätt. Filterbädden backspolas utan tillsatser av kemikalier. Vid lågt pH värde i råvattnet används kalk för att höja pH värdet och det kan behövas fyllas på med kalk 1-2 ggr/år.

### Teknisk data:

- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetstryck 2-6 bar
- Elanslutning 230/12V, 50Hz
- Avlopp krävs

### Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack plus automatik
- Bypass - ventilpaket
- Rostfria anslutningsslangar
- Spolslang för returvatten
- Luftinjektor (Mazzei)



- Förprogrammerad automatik med inbyggd flödesmätare
- Minimalt skötsel och underhåll
- 5-års materialgaranti
- Rostfri filtertank med stor service-lucka
- Flödesstyrd automatisk backspolning
- Marknadsledande automatik från Clack
- Funktionsgaranti

Modell:	Kapacitet: l/min	Backspolning: l/min	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G
<b>EcoFe 10</b>	10-20	20	250	1490	25
<b>EcoFe 15</b>	20-30	30	300	1520	25
<b>EcoFe 20</b>	30-40	40	400	1860	25

Stockholm  
Gamla Enköpingsvägen 106  
174 46 Sundbyberg  
Tel: 08-628 11 85,  
e-post: [info@debe.se](mailto:info@debe.se)  
[www.debe.se](http://www.debe.se)

Växjö  
Rådjursvägen 9  
352 45 Växjö  
Tel: 08-628 11 85  
e-post: [info@debe.se](mailto:info@debe.se)  
[www.debe.se](http://www.debe.se)

Göteborg  
Rollsbovägen 52  
442 40 Kungälv  
Tel: 0302-255 90  
E-post: [info@debe.se](mailto:info@debe.se)  
[www.debe.se](http://www.debe.se)