

FNC 10-20A

Järn och manganfilter med KMnO₄, samt pH höjning

Produktinformation:

- CE godkänd
- Filtertank i rostfritt stål
- 5-års materialgaranti
- Funktionsgaranti

Filterfunktion

När vattnet passerar genom filtret avlägsnas järn- och manganpartiklar. Partiklarna absorberas i filtermassan som efter en tid backspolas automatiskt när filtermassan blivit mättad. Efter backspolningen syresätts filtermassan automatiskt med hjälp av kaliumpermanganat från en extern behållare. Kontroll och ev. påfyllning av filtermassa görs 1-2 ggr / år.

Teknisk data:

- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetsstryck 2-6 bar
- Elanslutning 230/12V, 50Hz
- Avlopp krävs

Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack plus automatik
- Bypass - ventilpaket
- Rostfria anslutningsslangar
- Spolslang för returvatten
- KMnO₄ behållare



- Förprogrammerad automatik med inbyggd flödesmätare
- Minimalt skötsel och underhåll
- 5-års materialgaranti
- Rostfri filtertank med stor servicelucka
- Flödesstyrd automatisk backspolning
- Marknadsledande automatik från Clack
- Funktionsgaranti

Modell:	Kapacitet: l/min	Backspolning: l/min	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G
FNC 10A	10-20	20	250	1490	25
FNC 15A	20-30	30	300	1520	25
FNC 20A	30-40	40	400	1860	25

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Göteborg
Rollsbovägen 52
442 40 Kungälv
Tel: 0302-255 90
E-post: info@debe.se
www.debe.se