

Tollco vattenlarm

3V, 3 sensorer

Liten
och
smidig!



Användarmanual/
monteringsanvisning

RSK 521 40 00

TOLLCO

Ditt skydd mot vattenskador



Säkerhet

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning.

Garantin omfattar inte reparationer av fel som orsakats av felaktiga anslutningar eller felaktig användning av apparaten.



Återvinning

Uttjänta produkter ska lämnas på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hantearas på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter, som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller inköpsstället.

Avser vattenlarm 3V, 3 sensorer med artikelnummer 26063102:

Ingående artiklar

- 1 st vattenlarm med inbyggd sensor
- 2 st bomullssensorer

Passar till

- Läckagebrytare 2,4GHz, RSK 521 67 12, art.nr. 26065403

Komplettera med

- Vattensensor bomull, RSK 521 65 82, art.nr. 2230011
- Vattensensor tejp, RSK 521 66 12, art.nr. 2230022

Allmänt

Produkten ska installeras av person som har den fackmässiga kunskap som krävs för att utföra installationen på ett korrekt sätt. Om inte installationen utförs av yrkeskunnig person kan eventuellt försäkringsbolagen hävda att försäkringen inte täcker den eventuella skada som uppstått samt att de erbjudande som försäkringsbolagen gett fastighetsägaren utgår.

Vattendetektorn används för att indikera vatten samt larma med ljud- och ljussignal. Den ligger konstant och övervakar med sensorerna och reagerar inom 1 sekund från att den har indikerat vatten. Ev. medföljande externa vattensensorer ansluts enkelt till vattendetektorn med kontakt. Sensorerna är utformade så att några droppar vatten skapar inget larm, men 1 cl vatten skapar larm. Detta för att undvika kondenslarm eller droppar från t.ex. diskborste.

Monteringsanvisning

Stoppa i batterierna i vattendetektorn. Röd lysdiod tänds och efter cirka 3 sekunder blinkar grön lysdiod och enheten är då uppstartad. Tryck på TEST knappen på Vattendetektorn för att kontrollera funktion. Vattendetektorn drivs med 2 st AA batterier. Förväntad livslängd innan batteribyte 2 år. Kontrollera funktion minst var sjätte månad genom att trycka på TEST, en pipsignal ska ljuda och efter några sekunder blinkar enheten rött med pulserade pipsignal.

Placering av vattendetektor

Vattendetektorn placeras ut på den ytan som ska övervakas. Kan monteras platt mot golvet då de inbyggda vattensensorerna "under" enheten används eller mot golvsockel då vattensensorer på "sidan" används. Det går också att ansluta kabelanslutna vattensensorer för att täcka en större yta. Alla vattensensorerna fungerar parallellt, så oavsett vilken vattensensor som indikerar vatten kommer vattendetektorn att larma.

Larm från vattendetektor

Om en vattensensor har indikerat vatten larmar vattendetektorn med pulserande ljudsignal och lysdiod som blinkar rött (tre ggr sedan väntar 5 sekunder, osv).

Specifikationer

Enheten drivs med 2 st AA batterier.

Innehåller 2 st bomullssensorer.

Garanti och ansvarsbegränsning

Utöver konsumentköplagens villkor lämnas 1-års funktionsgaranti på produkten. Garantin innebär att produkten under normal användning och skötsel ska vara fri från defekter i utförande och funktion. Garantitiden räknas från inköpsdatum, som ska styrkas med kvitto från inköpsstället. Garantin förutsätter att produkten har installerats på ett ändamålsenligt sätt och enligt skriftliga anvisningar. VVS-installationen ska vara utförd av VVS-installatör.

Om du har frågor eller problem med din produkt så vänder du dig i första hand till den återförsäljare som sålt eller installerat din utrustning. Innan du felanmäler/reklamerar din trasiga produkt ber vi dig att läsa igenom bruksanvisningen och om möjligt kontrollera att alla inställningar är korrekta. Garantin innebär att felaktiga delar eller komponenter ersätts med felfri dito. Kunden svarar för alla omkostnader, om inte konsumentköplagen är applicerbar. Det betyder att fraktkostnad, eventuella undersöknings- och monteringskostnader ej ingår i det garantiåtagandet. Använd om möjligt originalemballage om produkten måste transporteras. Transportbolagen ersätter ej skador om produkten varit dåligt emballerad.

Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfiguration av produkten utan skriftligt godkännande.

Garantin omfattar inte fel som uppkommit genom olyckshändelse eller åverkan. Garantin omfattar inte försämring som har uppkommit efter köpet, om säljaren gör sannolikt att försämringen beror på försummad eller felaktig skötsel eller att apparaten använts till annat än vad den är avsedd för, att olämpliga åtgärder, obehöriga eller felaktiga ingrepp vidtagits eller att bruks- och monteringsanvisningar inte följts. Batterier räknas som förbrukningsmaterial och omfattas inte av garantin.

Återförsäljaren ansvarar ej för förlust eller skada av något slag förorsakat av denna produkt. Ansvaret är, i alla händelser, strikt begränsat till ersättning av produkten.

Produkt Tollco vattenlarm 3V, 3 sensorer	RSK 521 40 00	Art nr 26063102	Mått 60x35x90
Passar till Läckagebrytare 2,4GHz	RSK 521 67 12	Art nr 26065403	
Extra enheter Vattensensor bomull Vattensensor tape	RSK 521 65 82 521 66 12	Art nr 2230011 2230022	



Accepterad
monteringsanvisning
2021.1



Rekommenderas av försäkringsbolag.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 9010. info@tollco.se **tollco.se**

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

20230123