

Multiseal

PRODUKTBESKRIVNING:

Multiseal ett flytande tätningsmedel som tillsätts direkt i vattnet i en sluten slinga för att tätta dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter anpassat till den miljö där ett läckage måste tätas. Multiseal kan användas för slutna krets av fjärrvärmesystem, alla värmanläggningar med oljebrännare eller pannor gulvvarmesystemer, avlopp och avloppssystem. Det finns också Multiseal för drickevandsinstallationer, gasinstallationer, solanläggningar och pool.



TEKNISKA EGENSKAPER:

Multiseal tätningsystem baseras på opblandade kristallina mineraler. Med hjälp av en pump placeras Multiseal i vattnets kretslopp och här förseglas läckor genom i ett par dagar "i sig" inifrån genom forkisling. Det är därför inte nödvändigt att veta exakt var läckage är för att tätta den med Multiseal - ved fjärrvärmesystem behöver du bara skapa en sluten krets i värmeanläggningen. För att tätta pool anläggningar med Multiseal hälls produkten helt enkelt i poolvatten till rätt koncentration uppnås.

BRUKSANVISNING:

Den slutna krets med läcka rengöras eventuellt men rengöringsvätska (endast behövs för äldre installationer). Multiseal pumpas in i vattenkredsen på värmeanläggningen tills önskat pH-värdet i kretsen uppnås. Upprätta antingen en cirkulation över läckaet (värme) eller ett konstant tryck av 5-7 bar (dricksvatten) och inom ett par dagar kommer läcka att tätas - tiden för tätningsprocessen beror på läckage storlek och temperatur. När läckan har tätats rengörs system med vatten och tätning er genomfört. Vid tätning av gasanläggningar och avloppssystem är tätnings- och rengöringsprocessen lite mer omfattande.

RENGÖRING:

Hudkontakt: Tvätta huden med rikligt med tvål och vatten. Använd skyddsglasögon vid arbete med Multiseal! Eventuella stänk i ögonen spolats bort omedelbart med mycket vatten. Spill på kläder avlägsnas lätt vid normal maskintvätt. OBS! För att undvika fallulyckor och kiselaflejringer städas golv noggrant och med mycket vatten för att ta bort evt. spilld Multiseal.

EMBALLERING:						
	Emballage	Varenr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-koodi
MULTISEAL 24. Flydende tætning til varmesystemer med væsketab på op til 30L pr. døgn	2½ L dunk	8010025	251200025	4054402	9815758	3265216
MULTISEAL 24	5 L dunk	8010050	251200050	4054403	9815759	3265217
MULTISEAL Special. Flydende tætning til varmesystemer (fjernvarme og brændselskedler) med væsketab på op til 400L pr. døgn	2½ L dunk	8011025	251201025	4054404	9815761	3265218
MULTISEAL Special	5 L dunk	8011050	251201050	4054405	9815762	3265219
MULTISEAL Special	10 L dunk	8011100	251201110	4054406	9815763	3265220
MULTISEAL TD Flydende tætning til varmesystemer (fjernvarme og brændselskedler) med væsketab på op til 1000L pr. døgn	2½ L dunk	8012025	251202025	4054407	9815764	3265221
MULTISEAL TD	5 L dunk	8012050	251202050	4054408	9815765	3265222
MULTISEAL TD	10 L dunk	8012100	251202110	4054409	9815766	3265223
MULTISEAL TDS Flydende tætning til varmesystemer (fjernvarme og brændselskedler) med væsketab på over 1000L pr. døgn	2½ L dunk	8013025	251203025	4054410	9815767	3265224
MULTISEAL TDS	5 L dunk	8013050	251203050	4054411	9815768	3265225
MULTISEAL TDS	10 L dunk	8013100	251203110	4054412	9815769	3265226

Multiseal

MULTISEAL 30E Flydende tætning til varmesystemer med Gaskedler, oliefyrt eller brændselskedler og væsketab på op til 30L pr. døgn. Til presfittings.	1L dunk	8015010	251205010	4054416	9815774	3265230
MULTISEAL 30E	2½ L dunk	8015025	251205025	4054417	9815775	3265231
MULTISEAL 30E	5 L dunk	8015050	251205050	4054418	9815776	3265232
MULTISEAL F Flydende tætning til varmesystemer med antifrostvæske. Velegnet til Solfanger og jordvarmeanlæg. Væsketab på op til 20L pr. døgn.	1L dunk	8016010	251206010	4054419	9815777	3265233
MULTISEAL F	2½ L dunk	8016025	251206025	4054420	9815778	3265234
MULTISEAL F	5 L dunk	8016050	251206050	4054421	9815779	3265235
MULTISEAL 84L. Flydende tætning til brugs- og drikkevandsanlæg. Velegnet til tæring i kobberledninger. Også egnet til rustfrit stål, galvaniserede rør samt plast. Væsketab på op til 10L pr. døgn.	5L dunk	8017050	251210050	4054422	9815781	3265236
MULTISEAL 84L	10 L dunk	8017100	251210110	4054423	9815782	3265237
MULTISEAL 84 Flydende tætning til brugs- og drikkevandsanlæg. Specielt velegnet til tæring i kobberledninger, men også velegnet til rustfrit stål og galvaniserede rør samt plast. Væsketab på op til 25L pr. døgn.	5 L dunk	8018050	251211050	4054424	9815783	3265238
MULTISEAL 84	10 L dunk	8018100	251211110	4054425	9815784	3265239
MULTISEAL 84S Flydende tætning til brugs- og drikkevandsanlæg. Specielt velegnet til tæring i kobberledninger, men også velegnet til rustfrit stål og galvaniserede rør samt plast. Væsketab på op til 400L pr. døgn.	5 L dunk	8019050	251212050	4054426	9815785	3265240
MULTISEAL 84S	10 L dunk	8019100	251212110	4054427	9815786	3265241
MULTISEAL 10 Pool. Flydende tætning til svømmebassiner.	5 L dunk	8020050	251215050	4054428	9815787	3265242
MULTISEAL 10 Pool	10 L dunk	8020100	251215110	4054429	9815788	3265243
MULTISEAL 10 Pool	30 L dunk	8020300	251215130	4054430	9815789	3265244
MULTISEAL Afløb. Flydende tætning til lækager i afløb og faldstammer indendørs.	5 L dunk	8021050	251220050	4054431	9815791	3265245
MULTISEAL Afløb	10 L dunk	8021100	251220110	4054432	9815792	3265246
MULTISEAL Afløb	30 L dunk	8021300	251220130	4054433	9815793	3265247
MULTISEAL Kloak. Flydende tætning til lækager i afløb og kloakker nedgravet.	10 L dunk	8022100	251221110	4054435	9815795	3265249
MULTISEAL Kloak.	30 L dunk	8022300	251221130	4054436	9815796	3265250
MULTISEAL HC 60. Aktivator til MULTISEAL Kloak.	10 L dunk	8023100	251221810	4054437	9815797	3265251
UNISAL HC 60	30 L dunk	8023300	251221830	4054438	9815798	3265252
MULTISEAL GAS 2000. Flydende tætning til gasanlæg med gevindsamlinger.	10 L dunk	8024100	251207110	4054439	9815799	3265253
MULTISEAL K 32. Korrosionsbeskyttelse til varmesystemer med aluminium	2½ L	8026025	251228325	4054442	9815805	3265256
MULTISEAL K 32	5 L	8026050	251228350	4054443	9815806	3265257
MULTISEAL FS. Korrosions og frostsikring til alle systemer	5 L	8027050	251228050	4054444	9815807	3265258
MULTISEAL FS	10 L	8027100	251228110	4054445	9815808	3265259
MULTISEAL FS	30 L	8027300	251228130	4054446	9815809	3265260
MULTISEAL HR. Rengøringsmiddel til alle varmesystemer (kalk, rust, slam)	5 L	8028050	251229050	4054447	9815811	3265261
MULTISEAL R 13. Rengøringsmiddel til drikkevandsinstallationer. (Kalk, rust)	5 L	8029050	251229150	4054448	9815812	3265262