

Downlight Tilt

DWN-01

DWN-01 är en smart downlight med tunable white och inbyggd dimmerfunktion. Ingen extern dimmer ska användas. Ljuskällan i Downlight Tilt kan vinklas i sidled för att variera ljussättningen i rummet. Produkten kan grupperas trådlöst och styras via appen, andra produkter från Plejd eller trådbunden tryckknapp.

DWN-01 har justerbar färgtemperatur och kan ställas in på en fast temperatur eller dim to warm.



Ljusdata

Ljusflöde	515 lm
Tunable white	2200-4000 K
Spridningsvinkel	40°
Tiltbar	22°
Dimning	0,1-100 %
RA	90
SDCM	3
L70/B50	60000 h. Ta 35 °C
Ljuskälla	LED (ej utbyttbar av användare)

Teknisk data

IP-klass armatur	IP44
IP-klass drivare	IP20
Skydd	Elektriskt övertemperaturskydd
Isolationsklass	Klass II
Omgivningstemperatur	-25 till +35 °C
Max. effekt	8 W
Energieffektivitetsklass	F
Nätspänning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,84
Standbyeffekt	Pno, Psb: N/A Pnet: 0,09 W
Kabelarea	0,75-2,5 mm ²
Isosafe	Lågt installationsdjup, passar för montage i glespanel 28 mm. Kan installeras direkt mot isolering.
Driftmiljö	Inomhus/utomhus (ex. takfot)



Radio

2,4 GHz mesh	Radoräckvidd: ca 10 m inomhus.
Bluetooth®	Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.
<10 dBm	

Artikellista

DWN-01-W	Vit (RAL9003)	E 74 769 90
DWN-01-B	Svart (RAL9004)	E 74 769 91
DWN-01-W 6-pack	Vit (RAL9003)	E 74 769 94
DWN-01-B 6-pack	Svart (RAL9004)	E 74 769 95

Använd skyddsbox för att öka IP-klass ovanför undertaket.



Armatur 1 Armatur 2

OBS! Koppla inte samman ingång 1 mellan flera produkter. Styrning och sammankoppling av flera enheter i en grupp görs trådlöst i appen.

