


## BMS/DUC




### Funktionsbeskrivning:

Anslutning 230VAC drift samt 0-10V styrsignal från extern källa (BMS/DUC).

Ventilpaket styrs från extern källa (BMS/DUC) och ger on/off reglering 230V NC.

Artikelnummer	Benämning
EYKV22K	Ventilpaket 2-vägsventil DN15 med ställdon 230V NC Kvs 1,7
EYKV223K	Ventilpaket 2-vägsventil DN20 med ställdon 230V NC Kvs 2,8

## Comfort RCF



### Funktionsbeskrivning:

Styrsystemet Comfort RCF reglerar varvtalet manuellt eller automatiskt på en eller flera EC-fläktar.

Temperaturen i lokalen regleras automatiskt baserad på inställt börvärde på rumstermostaten och uppmätt temperatur vid givaren. RCF har ingång för en change-over funktion när anliggningsgivare (tillbehör) används och ställer då om värme- kylfunktionen beroende på aktuell vätsketemperatur.

RCF kan köras i manuellt läge, då med 3 fasta fläkthastigheter. Alternativt i läge auto, med steglös fläkthastighetsreglering.

Ventilpaket styrs från RCF och ger on/off reglering.

**BMS/DUC möjlighet:** via RS485 - Modbus, BACnet och EXOLine

Artikelnummer	Benämning	Artikelnummer	Benämning	Artikelnummer	Benämning
RCF-010	Reglerpanel RCF f vägg, termostat samt hastighetsreglering 230V/0-10V IP20	RCF-R5	Extern rumsgivare R5 IP 30	EYKV22K	Ventilpaket 2-vägsventil DN15 med ställdon 230V NC Kvs 1,7
		RCF-UH3	Extern rumsgivare UH3 IP 65	EYKV223K	Ventilpaket 2-vägsventil DN20 med ställdon 230V NC Kvs 2,8
		RCF-A1	Anliggningsgivare A1		
		RCF-AH3	Anliggningsgivare AH3 m kapsling		