

ACO Box Concept®



Olje- och fettavskiljarpaket

I PEHD för mark och inomhus

Version 20-2

CE

ACO



Detta är

## ACO Box Concept

Grundpaket som förenklar

ACO Box Concept® är ett koncept från 2012. Vår utgångspunkt var att förenkla för kunderna och samla viktiga ingående komponenter under ett och samma artikelnummer.

Nu tar vi ACO Box Concept® ytterligare ett steg och förenklar ytterligare.

ACO Box Concept® består numera av grundpaket med CE-märkta avskiljare samlad under ett artikelnummer. Tillvalen kompletteras i efterhand vilket ger fler kombinationsmöjligheter för att uppnå en installation som passar för aktuellt projekt.

Varje box sammanfattas på en sida med teknisk information och till vilka applikationer produkten passar. Verkliga exempel ges och du kan lätt hitta vilka tillval som passar din box.



### Lättillgänglig information och dokumentation

På vår hemsida och RSK-databasen finns all viktig dokumentation tillgänglig; ritningar, programtexter, BVD, BVB, certifikat etc.

**[www.aco-nordic.se](http://www.aco-nordic.se)**  
**[www.rskdatabasen.se](http://www.rskdatabasen.se)**

# Välj rätt paket och tillval – 5 enkla steg

## Vad krävs för en godkänd installation?

ACO Box Concept innehåller produkter för en komplett avskiljare. Om installationen ska vara godkänd enligt gällande normer skall ACO Box Concept kompletteras med provtagningsbrunn/-enhet samt ett larm som varnar för tömning eller driftstörning.

1. Välj typ av avskiljare
2. Välj var avskiljaren ska installeras
3. Välj ACO Box Concept grundpaket
4. Komplettera med tillval för uppnå för godkänd installation enligt norm\*
5. Komplettera med övriga tillval



1	Typ av avskiljare	Oljeavskiljare	Oljeavskiljare	Fettavskiljare	Fettavskiljare
2	Markförläggning	•	—	•	—
	Inomhusinstallation	—	•	—	•
3	Grundpaket	ACO Box Concept® Oljeavskiljare, mark	ACO Box Concept® Oljeavskiljare, inne	ACO Box Concept® Fettavskiljare, mark	ACO Box Concept® Fettavskiljare, inne
	Norm för godkänd installation	SS-EN 858	SS-EN 858	SS-EN 1825*	SS-EN 1825*
4	Komplettera för godkänd installation enligt norm*	<input type="checkbox"/> Provtagningsbrunn <input type="checkbox"/> Larm	<input type="checkbox"/> Provtagningsenhet <input type="checkbox"/> Larm	<input type="checkbox"/> Provtagningsbrunn <input type="checkbox"/> Larm	<input type="checkbox"/> Provtagningsenhet <input type="checkbox"/> Larm
5	Övriga tillval	<input type="checkbox"/> Belastningsskydd <input type="checkbox"/> Kabeltätning <input type="checkbox"/> Öppningsverktyg till betäckning <input type="checkbox"/> Betäckningslås <input type="checkbox"/> Öppningsverktyg Fler tillval på sid. 13	<input type="checkbox"/> Tömningsskåp <input type="checkbox"/> Tömningsrör <input type="checkbox"/> Rörkoppel <input type="checkbox"/> Återfyllningssystem Fler tillval på sid. 18	<input type="checkbox"/> Förkopplat slamfång <input type="checkbox"/> Belastningsskydd <input type="checkbox"/> Kabeltätning <input type="checkbox"/> Öppningsverktyg till betäckning <input type="checkbox"/> Betäckningslås <input type="checkbox"/> Öppningsverktyg Fler tillval på sid. 28	<input type="checkbox"/> Förkopplat slamfång <input type="checkbox"/> Tömningsskåp <input type="checkbox"/> Tömningsrör <input type="checkbox"/> Rörkoppel <input type="checkbox"/> Återfyllningssystem Fler tillval på sid. 36

\* Vissa kommuner kräver extra tillval för att kunna accepteras som godkänd installation. Hör med din kommun vad som gäller.

# Hur dimensionerar jag avskiljare?

## Frågeformulär

Valet av avskiljare styrs av många normer och bestämmelser. Frågeställningarna nedan är avsedda att underlätta valet av rätt avskiljare och säkerställa att anläggningen motsvarar de krav som föreligger.

### Oljeavskiljare

#### Dagvatten

- Hur stor yta ska avvattnas?
- Vilken regnintensitet?
- Vilken typ av beläggning är det på ytan som ska avvattnas?

#### Spillvatten

- Hur många tappställen finns det som kommer att belasta avskiljaren?
- Vilken dimension är det på tappventilerna, t.ex. DN 15, DN 20?
- Finns det högtryckstvätt, hur många?

Kom ihåg att det alltid är krav på provtagningsbrunn och larm för oljeavskiljare.

### Fettavskiljare

- Vilken utrustning finns installerad i köket?
  - Kokgryta ansl. 25
  - Kokgryta ansl. 50
  - Tippbar gryta som töms i brunn/ränna med utlopp DN 60
  - Tippbar gryta som töms i brunn/ränna med utlopp DN 100
  - Spollåda med sil, Ø40
  - Spollåda med sil, Ø50
  - Spollåda utan sil, Ø40
  - Spollåda utan sil, Ø50
  - Diskmaskin
  - Tippbart stekbord
  - Fast stekbord
  - Scraper (avfallskvarn)
  - Grönsaksskölj
  - Högtryckstvätt/ångtvätt
  - Tappventil DN 15
  - Tappventil DN 20
  - Tappventil DN 25
- Finns tömningsavtal eller behövs det larm?
- Är det krav på provtagningsbrunn?
- Inomhusinstallerad eller markförlagd?

### Dimensioneringsprogram

Dimensioneringsprogram finns på [www.aco-nordic.se](http://www.aco-nordic.se) under Rådgivning/Dimensionering, eller kontakta ACO Nordic så får du hjälp med dimensioneringen.





1

# ACO Box Concept® Oljeavskiljare

**COLLECT:**  
Samla upp och leda



## Kapitel 1 – innehåll

	Inledning – markförlagda oljeavskiljare	8
	ACO Box Concept Oljeavskiljare NS 3 Mark PEHD	10
Mark	ACO Box Concept Oljeavskiljare NS 6 Mark PEHD	11
	ACO Box Concept Oljeavskiljare NS 10 Mark PEHD	12
<b>ACO Box Concept® Oljeavskiljare</b>	Tillval till ACO Box Concept Oljeavskiljare, mark	13
	Inledning – inomhusinstallerade oljeavskiljare	14
	ACO Box Concept Oljeavskiljare NS 3 Inne PEHD	16
Inne	ACO Box Concept Oljeavskiljare NS 6 Inne PEHD	17
	Tillval till ACO Box Concept Oljeavskiljare, inne	18
<b>Bra att veta</b>	Hur installerar jag min avskiljare?	38
	Förinstallerat larm	40

## Oljeavskiljarpaket

### för markförläggning

Klass 1 avskiljare enligt SS-EN 858

## ACO Oleopator P

ACO Oleopator P-serien är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad. Avskiljarna är utrustade med automatisk avstängningsventil och koalesator, som är lätt uttagbar för rengöring och/eller utbyte samt integrerat slamfång på de flesta modeller.

ACO Oleopator P är en självförankrande avskiljare försedd med ett läckagesäkert, gumringstättat Ø 600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdlid. Integrerat i halsen finns tre avluftningsanslutningar DN 100/160, samt ett kabelrörsurtag Ø 50 mm som i kombination ACO Protight (tillval) ger snabb, läckage- och gasåterströmningssäker montering av larmgivare.

Avskiljaren klarar belastning upp till klass B125. För att klara D400 skall den förses med belastningsskydd, ACO Prefab. Se under tillval.

ACO Oleopator P är försedd med fjäderlåst, tät och körbar SS-EN 124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt SS-EN 858.

## Produktcertifikat och godkännanden

ACO Oleopator P är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, materialkrav, märkning och täthet. Halssystemet uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för nedstigning och tillgänglighet.

ACO Oleopator P är flödestestad enligt SS-EN 858 i LGA Landesgewerbeanstalt i Bayern och uppfyller kraven för klass I-avskiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

### Material

- |               |                                 |                  |                      |
|---------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| ■ Tank:       | PEHD                            | ■ In/utlopp:     | PEHD                 |
| ■ Hals:       | PEHD                            | ■ Flottörventil: | PEHD / NBR           |
| ■ Tätningar:  | NBR och SBR                     | ■ Betäckning:    | Segjärn EN-GJS 500-7 |
| ■ Koalesator: | Polypropennät på stomme av PEHD |                  |                      |





Rekommenderade applikationer

Bilverkstäder  
Garage  
Spolplattor  
Tvättplatser



## ACO Box Concept® Oljeavskiljare NS 3 Mark PEHD

### Grundpaket för verkstad och garage

Oljeavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab. Avskiljarpaketet är komplett med underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsbrunn, belastningsskydd m.fl. Se mer under tillval.

Användningsområde

#### Verkstad

- Utan högtryckstvätt, max två tappventiler DN 15

#### Garage

- Utan högtryckstvätt, max två tappventiler DN 15

Krävs för en godkänd installation enligt SS-EN 858

#### Provtagningsbrunn

- ACO Prowell PE

#### Larm

- ACO Procurat T5

#### Produktinformation

- Oljeavskiljare ACO Oleopator P 3/600
  - Nominell storlek: NS 3
  - Lagringsvolym, olja: 240 liter
  - Lagringsvolym, slam: 670 liter
  - Total väskevolym: 995 liter
  - Anslutning in/utlopp: DN 100
  - A-mått: 760–1410 mm (vattengång till färdig mark)
  - Diameter: 1320 mm
  - Höjd från vattengång in till botten: 1230 mm
  - Belastningsklass: B125 (D400 med ACO Prefab)
  - Integrerat uppflytningsskydd
  - Lyftöglor
  - Nedstignings- och tömningshals Ø600/800, längd 1200 mm med anslutning för kabelrör och luftning
  - Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass D400, flytande, höjd 200 mm
  - Automatisk flottörventil kalibrerad för olja densitet 0,90 g/cm<sup>3</sup>
  - Koalescensfilter
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Tillval

- ACO Procurat T5, larm
- ACO Procurat Pro T5 Mark, monterings tjänst
- ACO Prowell PE, provtagningsbrunn
- ACO Protight, kabelgenomföring
- ACO Prefab, belastningsskydd

Mer information och fler tillval finns på sidan 13.



ACO BC Olja NS3 Mark PEHD

**RSK: 551 05 51**

Vikt: 210 kg

## ACO Box Concept® Oljeavskiljare NS 6 Mark PEHD

### Grundpaket för verkstad och spolplatta

Oljeavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab. Avskiljarpaketet är komplett med underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsbrunn, belastningsskydd m.fl. Se mer under tillval.



Användningsområde

#### Verkstad

- Utan högtryckstvätt, max två tappventiler DN 20

#### Spolplatta

- Med manuell högtryckstvätt

Krävs för en godkänd installation enligt SS-EN 858

#### Provtagningsbrunn

- ACO Prowell PE

#### Larm

- ACO Procurat T5

#### Produktinformation

- Oljeavskiljare ACO Oleopator P 6/1200
  - Nominell storlek NS 6
  - Lagringsvolym, olja: 235 liter
  - Lagringsvolym, slam: 1210 liter
  - Total väskevolym: 1525 liter
  - Anslutning in/utlopp: DN 150
  - A-mått: 790–1470 mm (vattengång till färdig mark)
  - Diameter: 1320 mm
  - Höjd från vattengång in till botten: 1740 mm
  - Belastningsklass: B125 (D400 med ACO Prefab)
  - Integrerat uppflytningskydd
  - Lyftöglor
  - Nedstignings- och tömningshals Ø600/800, L= 1200 mm med ansl. för kabelrör och luftning
  - Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass D400, flytande, höjd 200 mm
  - Automatisk flottörventil kalibrerad för olja densitet 0,90 g/cm<sup>3</sup>
  - Koalescensfilter
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Tillval

- ACO Procurat T5, larm
  - ACO Procurat Pro T5 Mark, monteringsstjänst
  - ACO Prowell PE, provtagningsbrunn
  - ACO Protight, kabelgenomföring
  - ACO Prefab, belastningsskydd
- Mer information och fler tillval finns på sidan 13.



ACO BC Olja NS6 Mark PEHD

**RSK: 551 05 52**

Vikt: 225 kg



## ACO Box Concept® Oljeavskiljare NS 10 Mark PEHD

### Grundpaket för verkstad och tvättplats

Oljeavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab. Avskiljarpaketet är komplett med underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsbrunn, belastningsskydd m.fl. Se mer under tillval.

Användningsområde

#### Verkstad

- Med en högtryckstvätt och en tappventil DN 20

#### Tvättplats

- Med två manuella högtryckstvättar

Krävs för en godkänd installation enligt SS-EN 858

#### Provtagningsbrunn

- ACO Prowell PE

#### Larm

- ACO Procurat T5

#### Produktinformation

- Oljeavskiljare ACO Oleopator P 10/1000 med förkopplat slamfång ACO Sludge Trap P 1000/160
  - Nominell storlek: NS 10
  - Lagringsvolym, olja: 260 liter
  - Lagringsvolym, slam: 1080 liter/1000 liter
  - Total väskevolym: 1615 liter/1020 liter
  - Anslutning in/utlopp: DN 150
  - A-mått: 790–1470 mm/785–1405 mm (vattengång till färdig mark)
  - Diameter: 1320 mm
  - Höjd från vattengång in till botten: 1740 mm /1210 mm
  - Belastningsklass: B125 (D400 med ACO Prefab)
  - Integrerat uppflytningsskydd
  - Lyftöglor
  - Nedstignings- och tömningshals Ø600/800, L= 1200 mm med ansl. för kabelrör och luftning
  - Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass D400, flytande, höjd 200 mm
  - Automatisk flottörventil kalibrerad för olja densitet 0,90 g/cm<sup>3</sup>
  - Koalescensfilter
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Tillval











- ACO Procurat T5, larm
- ACO Procurat Pro T5 Mark, monteringsjänst
- ACO Prowell PE, provtagningsbrunn
- ACO Protight, kabelgenomföring
- ACO Prefab, belastningsskydd

Mer information och fler tillval finns på sidan 13.





## Tillval till markförlagda oljeavskiljare

	Beskrivning	Passar till	Vikt [kg]	RSK [nr]
<b>Tillval</b>				
	<b>ACO Procurat T5-2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Larm med</li> <li>□ Nivågivare</li> <li>□ Dämninggivare</li> <li>■ 230 V/50 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, inne</li> </ul>	3,2	561 93 24
	<b>ACO Procurat T5-3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Larm med</li> <li>□ Nivågivare</li> <li>□ Dämninggivare</li> <li>□ Slamgivare</li> <li>■ 230 V/50 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, inne</li> </ul>	4,2	561 93 42
	<b>ACO Procurat Pro T5 Mark</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Monteringstjänst för ACO Procurat T5</li> <li>□ Läs mer om förinstallerat larm på sid. 40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	–	554 75 18
	<b>ACO Prowell PE 33-315/160/110</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Provtagningsbrunn i PEHD</li> <li>■ Teleskopisk hals 700–2500 mm</li> <li>■ Stalp 33 mm</li> <li>■ Anslutning: DN 315, DN 150 eller DN 100</li> <li>■ Möjlighet till olika ansl. på in-/utlopp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	55,0	554 75 11
	<b>ACO Prowell PE 153-315/160/110</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Provtagningsbrunn i PEHD</li> <li>■ Teleskopisk hals 700–2500 mm</li> <li>■ Stalp 153 mm</li> <li>■ Anslutning: DN 315, DN 150 eller DN 100</li> <li>■ Möjlighet till olika ansl. på in-/utlopp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	55,0	554 75 12
	<b>ACO Prefab</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Belastningsskydd i betong</li> <li>■ Ökar belastningsklassen till D400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	760	561 97 40
	<b>ACO Protight</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ För tät kabelgenomföring i avskiljarens hals</li> <li>■ Upp till tre kablar</li> <li>■ EDPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	0,4	561 97 42
	<b>ACO Betäckningslås</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lås till betäckning, 2-pack</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	1,4	554 75 21
	<b>ACO Låsverktyg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verktyg för ACO Betäckningslås</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Betäckningslås</li> </ul>	0,5	554 75 26
	<b>ACO Öppningsverktyg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verktyg till betäckningar. Tillverkad i stål</li> <li>■ Längd: 1000 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	6,0	554 75 25



## Oljeavsiljarpaket

### för inomhusinstallation

Klass 1 avsiljare enligt SS-EN 858

## ACO Coalisator P

ACO Coalisator P-serien är avsedd för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad.

Avsiljarna är utrustade med integrerat slamfång, automatisk avstängningsventil och koalesator, som är lätt uttagbar för rengöring och utbyte. Avsiljarna är försedda med skruvlock Ø360 mm för inspektion och underhåll. Placeras i frostfritt utrymme.

## Produktcertifikat och godkännanden

ACO Coalisator P är CE-märkt gentemot SS-EN 858-1 och uppfyller alla krav avseende flödestest, hållfasthet, kemisk resistens, märkning och täthet.

ACO Coalisator P är flödestestad enligt SS-EN 858 i LGA Landesgewerbeamt i Bayern och uppfyller kraven för klass I-avsiljare på max 5 mg restinnehåll olja per liter utgående vatten.

### Material

- Tank: Svetsad PEHD polyten med inbyggda förstyrningar
- Lock: PEHD
- Koalesator: Polypropylen, rostfritt stål SS 2333, polyeten
- In/utlopp: PEHD
- Flottörventil: PEHD



Rekommenderade applikationer

Bilverkstäder  
Garage  
Spolplatta  
Tvättplats



## ACO Box Concept® Oljaskiljare NS 3 Inne PEHD

### Grundpaket för verkstad och garage

Avskiljarpaketet har låg vikt, är komplett och snabbinstallerat. Locken är lukttäta. Oljaskiljaren är anpassad för intransport genom dörröppningar från 700 mm bredd. Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsenhet, m.fl. Se mer under tillval.

Användningsområde

#### Verkstad

- Utan högtryckstvätt, max två tappventiler DN 15

#### Garage

Utän högtryckstvätt, max två tappventiler DN 15

Krävs för en godkänd installation enligt SS-EN 858

#### Provtagningsenhet

- ACO Proflex

#### Larm

- ACO Procurat T5

#### Produktinformation

- Oljaskiljare ACO Coalisator P 3/600
  - Nominell storlek: NS 3
  - Lagringsvolym, olja: 32 liter
  - Lagringsvolym, slam: 600 liter
  - Total väskevolym: 648 liter
  - Höjd från vattengång in till botten: 1025 mm  
Min. höjd ca. 800 mm
  - Anslutning in/utlopp: DN 100
  - Bredd: 580 mm
  - Längd: 1440 mm
  - Totalhöjd: 1470 mm
  - Lyftöglor
  - Täta skruvlock
  - Automatisk flottörventil kalibrerad för olja  
densitet 0,90 g/cm<sup>3</sup>
  - Koalescensfilter
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Tillval

- ACO Procurat T5, larm
  - ACO Procurat Pro T5 Inne, monteringstjänst
  - ACO Proflex, provtagningsenhet
  - ACO GEB, tömningsskåp
  - ACO Tömningsrör
- Mer information och fler tillval finns på sidan 18.



ACO BC Olja NS3 Inne PEHD

**RSK: 551 05 54**

Vikt: 74 kg



## ACO Box Concept® Oljeavskiljare NS 6 Inne PEHD

### Grundpaket för verkstad och spolplatta

Avskiljarpaketet har låg vikt, är komplett och snabbinstallerat. Locken är lukttäta. Oljeavskiljaren är anpassad för intransport genom dörröppningar från 800 mm bredd. Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsenhet, m.fl. Se mer under tillval.

### Användningsområde

#### Verkstad

- Utan högtryckstvätt, max två tappventiler DN 20

#### Spolplatta

- Med manuell högtryckstvätt

Krävs för en godkänd installation enligt SS-EN 858

#### Provtagningsenhet

- ACO Proflex

#### Larm

- ACO Procurat T5

### Produktinformation

- Oljeavskiljare ACO Coalisator P6/1200
  - Nominell storlek: NS 6
  - Lagringsvolym, olja: 129 liter
  - Lagringsvolym, slam: 1200 liter
  - Total väskevolym: 1438 liter
  - Höjd från vattengång in till botten: 1090 mm  
Min. höjd ca. 1200 mm
  - Anslutning in/utlopp: DN 150
  - Bredd: 770 mm
  - Längd: 2160 mm
  - Totalhöjd: 1485 mm
  - Lyftöglor
  - Täta skruvlock
  - Automatisk flottörventil kalibrerad för olja  
densitet 0,9 g/cm<sup>3</sup>
  - Koalescensfilter
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

### Tillval

- ACO Procurat T5, larm
  - ACO Procurat Pro T5 Inne, monteringsjänst
  - ACO Proflex, provtagningsenhet
  - ACO GEB, tömningsskåp
  - ACO Tömningsrör
- Mer information och fler tillval finns på sidan 18.











ACO BC Olja NS6 Inne PEHD

**RSK: 551 05 55**

Vikt: 140 kg

## Tillval till inomhusinstallerade oljavsckiljare

	Beskrivning	Passar till	Vikt [kg]	RSK [nr]
<b>Tillval</b>				
	<b>ACO Procurat T5-2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Larm med <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nivågivare</li> <li><input type="checkbox"/> Dämningsgivare</li> </ul> </li> <li>■ 230 V/50 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljavsckiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga oljavsckiljarpaket, inne</li> </ul>	3,2	561 93 24
	<b>ACO Procurat T5-3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Larm med <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nivågivare</li> <li><input type="checkbox"/> Dämningsgivare</li> <li><input type="checkbox"/> Slamgivare</li> </ul> </li> <li>■ 230 V/50 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljavsckiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga oljavsckiljarpaket, inne</li> </ul>	4,2	561 93 42
	<b>ACO Procurat Pro T5 Inne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Monteringstjänst för ACO Procurat T5 <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Läs mer om förinstallerat larm på sid. 40</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljavsckiljarpaket, inne</li> <li>■ Samtliga fettavsckiljarpaket, inne</li> </ul>	–	554 75 19
	<b>ACO Proflex V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Provtagningsenhet i polyeten</li> <li>■ Vertikal anslutning</li> <li>■ Anslutning: DN 100 eller DN 150</li> <li>■ Lock med spännringslåsning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Proflex V-110</li> <li>■ Anslutning DN 100</li> <li>■ Oljavsckiljarpaket, inne (NS 3, NS 6)</li> </ul>	10,0	561 93 37
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Proflex V-160</li> <li>■ Anslutning DN 150</li> <li>■ Oljavsckiljarpaket, inne (NS 3, NS 6)</li> </ul>	10,0	561 93 38
	<b>ACO Proflex H</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Provtagningsenhet i polyeten</li> <li>■ Horisontell anslutning</li> <li>■ Anslutning: DN 100 eller DN 150</li> <li>■ Lock med spännringslåsning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Proflex H-110</li> <li>■ Anslutning DN 100</li> <li>■ Samtliga oljavsckiljarpaket, inne</li> </ul>	7,0	561 93 34
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Proflex H-160</li> <li>■ Anslutning DN 150</li> <li>■ Samtliga oljavsckiljarpaket, inne</li> </ul>	10,0	561 93 35
	<b>ACO Refill System</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Återfyllningssystem med <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ACO Refill, styrenhet</li> <li><input type="checkbox"/> ACO VAP, rörkoppel</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljavsckiljarpaket, inne</li> <li>■ Samtliga fettavsckiljarpaket, inne</li> </ul>	6,5	554 75 24
	<b>ACO GEB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tömningsckåp i rostritt stål, 1.4301</li> <li>■ Anslutning: DN 60</li> <li>■ Kan även installeras infälld med bifogad monteringsram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljavsckiljarpaket, inne</li> <li>■ Samtliga fettavsckiljarpaket, inne</li> </ul>	3,0	561 93 40
	<b>ACO Tömningsrör</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förmonterat tömningsrör</li> <li>■ Anslutning: DN 60</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljavsckiljarpaket, inne</li> <li>■ Samtliga fettavsckiljarpaket, inne</li> </ul>	1,0	554 75 22









2

## ACO Box Concept® Fettavskiljare

**COLLECT:**  
Samla upp och leda



## Kapitel 2 – innehåll

	Inledning – Markförlagda fettavskiljare	22
	ACO Box Concept Fettavskiljare NS 2 Mark PEHD	24
	ACO Box Concept Fettavskiljare NS 4 Mark PEHD	25
	ACO Box Concept Fettavskiljare NS 7 Mark PEHD	26
	ACO Box Concept Fettavskiljare NS 10 Mark PEHD	27
	Tillval till ACO Box Concept Fettavskiljare, mark	28
<b>ACO Box Concept® Fettavskiljare</b>	Inledning – Inomhusinstallerade fettavskiljare	30
	ACO Box Concept Fettavskiljare NS 2 Inne PEHD	32
	ACO Box Concept Fettavskiljare NS 4 Inne PEHD	33
	ACO Box Concept Fettavskiljare NS 7 Inne PEHD	34
	ACO Box Concept Fettavskiljare NS 10 Inne PEHD	35
	Tillval till ACO Box Concept Fettavskiljare, inne	36
	Hur installerar jag min avskiljare?	38
<b>Bra att veta</b>	Förinstallerat larm	40
	ACO Ozone System	40

## Fettavskiljarpaket

### för mark

Avskiljare enligt SS-EN 1825-1

### ACO LipuMax P-B

Fettavskiljare ACO LipuMax P-B är konstruerad enligt SS-EN1825-1 för behandling av fett-haltigt avloppsvatten från livsmedelshandling i restauranger, storkök, bagerier etc.

ACO LipuMax P-B är försedd med integrerat slamfång för slam och tyngre partiklar. Tankens inneryta har en avrundad utformning och en blank finish, vilket förenklar rengöring och underhåll.

ACO LipuMax P-B är en självförankrande avskiljare med integrerat uppflytningskydd vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab (tillval). Den är försedd med ett läckagesäkert, gummiringstätat Ø 600/800 mm halssystem som lätt kan justeras i höjdled. Integrerat i halsen finns tre luftanslutningar DN 100/160 samt ett kabelrörsurtag Ø 50 mm som i kombination ACO Protight (tillval) ger snabb, läckage och luktåterströmnings-säker montering av larmgivare.

Avskiljaren klarar belastning upp till klass B125. För att klara D400 skall den förses med belastningsskydd, ACO Prefab. Se under tillval.

ACO LipuMax P-B är försedd med fjäderlåst, tät och körbar SS-EN 124, D400 betäckning märkt med "Avskiljare" enligt SS-EN 1825.

### Produktcertifikat och godkännanden

ACO LipuMax P-B är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt tillhörande normer. Halssystemet uppfyller alla krav enligt SS-EN 476 för nedstigning och tillgänglighet.

Fettavskiljaren ACO LipuMax P-B är flödestestad med godkända resultat enligt SS-EN 1825-1 vid LGA Landesgewebeanstalt i Bayern.

#### Material

- Tank: PEHD
- Hals: PEHD
- Tätningar: NBR och SBR
- Betäckning: Segjärn EN-GJS 500-7





Rekommenderade applikationer

Catering  
Fastfood  
Restauranger  
Skolor





## ACO Box Concept® Fettavskiljare NS 2 Mark PEHD

### Grundpaket för catering och fastfood, 300 port

Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab. Avskiljarpaketet är komplett med underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsbrunn, belastningsskydd m.fl. Se mer under tillval.

#### Användningsområde

##### Kök med

- en diskmaskin  $\leq + 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- en diskbänk med vattenlås DN 40

##### Kök med

- ett tippbart stekbord
- tre diskbänkar med vattenlås DN 50

##### Kök för Catering och Fastfood, 300 portioner

- spillvattentemperatur  $\leq + 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- drifttid 6 timmar/dygn

För en godkänd installation bör nedanstående produkter ingå. Hör med din kommun vad som gäller.

##### Provtagningsbrunn

- ACO Prowell PE

##### Larm

- ACO Procurat T5

#### Produktinformation

- Fettavskiljare ACO LipuMax P-B 2/200
  - Nominell storlek: NS 2
  - Lagringsvolym, fett: 270 liter
  - Lagringsvolym, slam: 245 liter
  - Totalvätskevolym: 720 liter
  - Anslutning in/utlopp: DN 100
  - A-mått: 760–1560 mm (vattengång till färdig mark)
  - Diameter: 1320 mm
  - Höjd från vattengång in till botten: 1015 mm
  - Belastningsklass: B125 (D400 med ACO Prefab)
  - Integrerat uppflytningsskydd
  - Lyftöglor
  - Nedstignings- och tömningshals  $\text{Ø}600/800$ , längd 1200 mm med anslutning för kabelrör och luftning
  - Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass D400, flytande, höjd 200 mm
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Tillval

- ACO Sludge Trap P 750/100, förkopplat slamfång
- ACO Procurat T5, larm
- ACO Procurat Pro T5 Mark, monteringsjänst
- ACO Prowell PE, provtagningsbrunn
- ACO Prefab, belastningsskydd
- ACO Protight, kabelgenomföring

Mer information och fler tillval finns på sidan 28.





## ACO Box Concept® Fettavskiljare NS 4 Mark PEHD

### Grundpaket för catering och fastfood, 600 port

Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab. Avskiljarpaketet är komplett med underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsbrunn, belastningsskydd m.fl. Se mer under tillval.

#### Användningsområde

##### Kök med

- en diskmaskin  $\leq + 60\text{ °C}$
- fyra diskbänkar med vattenlås DN 40
- ett tippbart stekbord

##### Kök med

- en diskmaskin  $\leq + 60\text{ °C}$
- två diskbänkar med vattenlås DN 40
- ett tippbart stekbord
- en tappventil DN15

##### Kök för Catering och Fastfood, 600 portioner

- spillvattentemperatur  $\leq + 60\text{ °C}$
- drifttid 6 timmar/dygn

För en godkänd installation bör nedanstående produkter ingå. Hör med din kommun vad som gäller.

##### Provtagningsbrunn

- ACO Prowell PE

##### Larm

- ACO Procurat T5



ACO BC Fett NS4 Mark PEHD

**RSK: 564 40 31**

Vikt: 205 kg

#### Produktinformation

- Fettavskiljare ACO LipuMax P-B 4/400
  - Nominell storlek: NS 4
  - Lagringsvolym, fett: 270 liter
  - Lagringsvolym, slam: 460 liter
  - Totalvätskevolym: 930 liter
  - Anslutning in/utlopp: DN 100
  - A-mått: 760–1560 mm (vattengång till färdig mark)
  - Diameter: 1320 mm
  - Höjd från vattengång in till botten: 1235 mm
  - Belastningsklass: B125 (D400 med ACO Prefab)
  - Integrerat uppflytningskydd
  - Lyftöglor
  - Nedstignings- och tömningshals  $\varnothing 600/800$ , längd 1200 mm med anslutning för kabelrör och luftning
  - Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass D400, flytande, höjd 200 mm
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Tillval

- ACO Sludge Trap P 750/100, förkopplat slamfång
- ACO Procurat T5, larm
- ACO Procurat Pro T5 Mark, monteringsjänst
- ACO Prowell PE, provtagningsbrunn
- ACO Prefab, belastningsskydd
- ACO Protight, kabelgenomföring

Mer information och fler tillval finns på sidan 28.



## ACO Box Concept® Fettavskiljare NS 7 Mark PEHD

### Grundpaket för restaurang och skola, 200 port

Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab. Avskiljarpaketet är komplett med underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsbrunn, belastningsskydd m.fl. Se mer under tillval.

#### Användningsområde

##### Kök med

- en diskmaskin  $\geq + 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- fyra diskbänkar med vattenlås DN 50
- ett tippbart stekbord
- en tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
- fyra tappventiler DN 15

##### Kök med

- en diskmaskin  $\geq + 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- fyra diskbänkar med vattenlås DN 50
- ett tippbart stekbord
- en tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
- två tappventiler DN 20

##### Kök för Restaurang eller skola, 200 portioner

- spillvattentemperatur  $\geq + 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- drifttid 6 timmar/dygn

För en godkänd installation bör nedanstående produkter ingå. Hör med din kommun vad som gäller.

##### Provtagningsbrunn

- ACO Prowell PE

##### Larm

- ACO Procurat T5



ACO BC Fett NS7 Mark PEHD

**RSK: 564 40 32**

Vikt: 244 kg

#### Produktinformation

- Fettavskiljare ACO LipuMax P-B 7/700
  - Nominell storlek: NS 7
  - Lagringsvolym, fett: 285 liter
  - Lagringsvolym, slam: 730 liter
  - Totalvätskevolym: 1675 liter
  - Anslutning in/utlopp: DN 150
  - A-mått: 785–1585 mm (vattengång till färdig mark)
  - Diameter: 1320 mm
  - Höjd från vattengång in till botten: 1960 mm
  - Belastningsklass: B125 (D400 med ACO Prefab)
  - Integrerat uppflytningsskydd
  - Lyftöglor
  - Nedstignings- och tömningshals  $\varnothing 600/800$ , längd 1200 mm med anslutning för kabelrör och luftning
  - Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass D400, flytande, höjd 200 mm
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Tillval

- ACO Sludge Trap P 1000/150, förkopplat slamfång
- ACO Procurat T5, larm
- ACO Procurat Pro T5 Mark, monteringsjänst
- ACO Prowell PE, provtagningsbrunn
- ACO Prefab, belastningsskydd
- ACO Protight, kabelgenomföring

Mer information och fler tillval finns på sidan 28.



## ACO Box Concept® Fettavskiljare NS 10 Mark PEHD

### Grundpaket för restaurang och skola, 500 port

Fettavskiljaren har en självförankrande konstruktion som utesluter risken för uppflytning vid grundvatten upp till 500 mm under färdig mark. Vid risk för högre grundvatten skall avskiljaren säkras med ett belastningsskydd, ACO Prefab. Avskiljarpaketet är komplett med underdel och justerbar halslösning med flytande betäckning. Komplettera paketet med våra tillval som larm, provtagningsbrunn, belastningsskydd m.fl. Se mer under tillval.

### Användningsområde

#### Kök med

- En diskmaskin  $\geq + 60^{\circ}\text{C}$
- Fyra diskbänkar med vattenlås DN 40
- Ett tippbart stekbord
- En tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
- Två tippbar kokgryta med utlopp DN 100 till golvbrunn
- En kombiugn
- Tre tappventiler DN15
- En tappventil DN20

#### Kök med

- Två diskmaskin  $\geq + 60^{\circ}\text{C}$
- Två diskbänkar utan vattenlås DN 50
- Ett tippbart stekbord
- En tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
- En tippbar kokgryta med utlopp DN 100 till golvbrunn
- En tappventiler DN 15
- Två tappventiler DN 20

#### Kök för restaurang eller skola, 500 portioner

- Spillvattentemperatur  $\geq + 60^{\circ}\text{C}$
- Drifttid 10 timmar/dygn

För en godkänd installation bör nedanstående produkter ingå. Hör med din kommun vad som gäller.

#### Provtagningsbrunn

- ACO Prowell PE

#### Larm

- ACO Procurat T5



ACO BC Fett NS10 Mark PEHD

**RSK: 564 40 33**

Vikt: 258 kg

### Produktinformation








- Fettavskiljare ACO LipuMax P-B 10/1000
  - Nominell storlek: NS 10
  - Lagringsvolym, fett: 415 liter
  - Lagringsvolym, slam: 1 005 liter
  - Totalvätskevolym: 2 170 liter
  - Anslutning in/utlopp: DN 150
  - A-mått: 785–1160 mm  
(vattengång till färdig mark)
  - Diameter: 1320 mm
  - Höjd från vattengång in till botten: 2445 mm
  - Belastningsklass: B125 (D400 med ACO Prefab)
  - Integrerat uppflytningsskydd
  - Lyftöglor
  - Nedstignings- och tömningshals  $\varnothing 600/800$ ,  
längd 1200 mm med anslutning för kabelrör och luftning
  - Betäckning ACO Citytop 600, belastningsklass  
D400, flytande, höjd 200 mm
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

### Tillval

- ACO Sludge Trap P 1000/150, förkopplat slamfång
- ACO Procurat T5, larm
- ACO Procurat Pro T5 Mark, monteringsjänst
- ACO Prowell PE, provtagningsbrunn
- ACO Prefab, belastningsskydd
- ACO Protight, kabelgenomföring

Mer information och fler tillval finns på sidan 28.

## Tillval till markförlagda fettavskiljare

	Beskrivning	Passar till	Vikt [kg]	RSK [nr]
<b>Tillval</b>				
	<b>ACO Procurat T5-1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Larm med</li> <li>□ Nivågivare</li> <li>■ 230 V/50 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, inne</li> </ul>	3,2	561 93 23
	<b>ACO Procurat Pro T5 Mark</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Monteringstjänst för ACO Procurat T5</li> <li>□ Läs mer om förinstallerat larm på sid. 40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	–	554 75 18
	<b>ACO Sludge Trap P 750/100</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förkopplat slamfång i PEHD</li> <li>■ Anslutning: DN 100</li> <li>■ Slamvolym: 750 liter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettavskiljarpaket, mark (NS 2, NS 4)</li> </ul>	219,0	561 97 17
	<b>ACO Sludge Trap P 1000/150</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förkopplat slamfång i PEHD</li> <li>■ Anslutning: DN 150</li> <li>■ Slamvolym: 1000 liter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettavskiljarpaket, mark (NS 7, NS 10)</li> </ul>	234,0	561 97 20
	<b>ACO Prowell PE 33-315/160/110</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Provtagningsbrunn i PEHD</li> <li>■ Teleskopisk hals 700–2500 mm</li> <li>■ Stalp 33 mm</li> <li>■ Anslutning: DN 315, DN 150 eller DN 100</li> <li>■ Möjlighet till olika ansl. på in-/utlopp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	55,0	554 75 11
	<b>ACO Prowell PE 153-315/160/110</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Provtagningsbrunn i PEHD</li> <li>■ Teleskopisk hals 700–2500 mm</li> <li>■ Stalp 153 mm</li> <li>■ Anslutning: DN 315, DN 150 eller DN 100</li> <li>■ Möjlighet till olika ansl. på in-/utlopp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	55,0	554 75 12
	<b>ACO Prefab</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Belastningsskydd i betong</li> <li>■ Ökar belastningsklassen till D400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	760	561 97 40



	Beskrivning	Passar till	Vikt [kg]	RSK [nr]
<b>Tillval</b>				
	<p><b>ACO Protight</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ För tät kabelgenomföring i avskiljarens hals</li> <li>■ Upp till tre kablar</li> <li>■ EDPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	0,4	561 97 42
	<p><b>ACO Betäckningslås</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lås till betäckning, 2-pack</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	1,4	554 75 21
	<p><b>ACO Låsverktyg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verktyg för ACO Betäckningslås</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Betäckningslås</li> </ul>	0,5	554 75 26
	<p><b>Öppningsverktyg för betäckning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tillverkad i stål</li> <li>■ Längd: 1000 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> </ul>	6,0	554 75 25

## Fettavskiljarpaket

### för inomhus

Avskiljare enligt SS-EN 1825-1

### ACO LipuJet P-OB

Fettavskiljare ACO LipuJet P-OB är konstruerad enligt SS- EN 1825-1 för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från livsmedelsindustrier, restauranger, storkök, bagerier etc.

ACO LipuJet P-OB är avsedd för tömning via slang som förs ner i halsarna. Halsarna, som även är avsedda för inspektion och rengöring, är försedda med lukttäta lock med spänningslåsning.

Avskiljaren skall installeras inomhus i frostfritt utrymme med möjlighet till enkel åtkomst.

Avskiljarna har integrerat slamfång. Små byggmått och låg vikt underlättar installation i trånga utrymmen. Tankens inneryta har blank finish, vilket förenklar rengöringen.

ACO LipuJet P-OB är konstruerad för temperaturer upp till 40 °C, temporärt 50 °C. Vid temperatur över 38 grader i fettavskiljaren blir avskiljningen mycket sämre, ca 80 % av effekten försvinner.

### Produktcertifikat och godkännanden

ACO LipuJet P-OB är CE-märkt gentemot SS-EN 1825-1 och uppfyller alla krav enligt tillhörande normer.

ACO LipuJet P-OB är flödestestad med godkända resultat enligt SS-EN 1825-1 vid LGA Landesgewebeanstalt i Bayern.

#### Material

- Tank: Polyeten
- Lock: Polyeten
- Tätningar: NBR



Rekommenderade applikationer

Catering  
Fastfood  
Restauranger  
Skolor



## ACO Box Concept® Fettavskiljare NS 2 Inne PEHD

### Grundpaket för catering och fastfood, 300 port

Fettavskiljaren har en självbärande konstruktion för inomhusinstallation. För anläggningar där krav på förkopplat slamfång eller där avfallskvarnar förekommer kompletteras avskiljaren med slamfång som tillval.

#### Användningsområde

##### Kök med

- en diskmaskin  $\leq + 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- en diskbänk med vattenlås DN 40

##### Kök med

- ett tippbart stekbord
- tre diskbänkar med vattenlås DN 50

##### Kök för catering och fastfood, 300 portioner

- spillvattentemperatur  $\leq + 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- drifttid 6 timmar/dygn

För en godkänd installation bör nedanstående produkter ingå. Hör med din kommun vad som gäller.

32

##### Provtagningsenhet

- ACO Proflex

##### Larm

- ACO Procurat T5



ACO BC Fett NS2 Inne PEHD

**RSK: 564 40 34**

Vikt: 67 kg

#### Produktinformation

- Fettavskiljare ACO LipuJet P-OB 2/200
  - Nominell storlek: NS 2
  - Lagringsvolym, fett: 100 liter
  - Lagringsvolym, slam: 210 liter
  - Total vätskevolym: 440 liter
  - Anslutning in/utlopp: DN 100
  - Höjd från vattengång in till botten: 1055 mm
  - Längd x Bredd x Höjd: 1100 x 700 x 1500 mm
  - Lukttäta lock med spänningslåsning
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Tillval

- ACO Sludge Trap PE 450/110, förkopplat slamfång
  - ACO Procurat T5, larm
  - ACO Procurat T5 Pro Inne, monteringsjänst
  - ACO Proflex, provtagningsenhet
  - ACO Tömningsrör, förmonterat
  - ACO GEB, tömningskåp
  - ACO Refill System
- Mer information och fler tillval finns på sidan 36.





## ACO Box Concept® Fettavskiljare NS 4 Inne PEHD

### Grundpaket för catering och fastfood, 600 port

Fettavskiljaren har en självbärande konstruktion för inomhusinstallation. För anläggningar där krav på förkopplat slamfång eller där avfallskvarnar förekommer kompletteras avskiljaren med slamfång som tillval.

#### Användningsområde

##### Kök med

- en diskmaskin  $\leq + 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- fyra diskbänkar med vattenlås DN 40
- ett tippbart stekbord

##### Kök med

- en diskmaskin  $\leq + 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- två diskbänkar med vattenlås DN 40
- ett tippbart stekbord
- en tappventil DN15

##### Kök för Catering och Fastfood, 600 portioner

- spillvattentemperatur  $\leq + 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- drifttid 6 timmar/dygn

För en godkänd installation bör nedanstående produkter ingå. Hör med din kommun vad som gäller.

##### Provtagningsenhet

- ACO Proflex

##### Larm

- ACO Procurat T5



ACO BC Fett NS4 Inne PEHD

**RSK: 564 40 35**

Vikt: 96 kg

#### Produktinformation

- Fettavskiljare ACO Lipujet P-OB 4/400
  - Nominell storlek: NS 4
  - Lagringsvolym, fett: 200 liter
  - Lagringsvolym, slam: 400 liter
  - Total vätskevolym: 830 liter
  - Anslutning in/utlopp: DN 100
  - Längd x Bredd x Höjd: 1760 x 700 x 1500 mm
  - Höjd från vattengång in till botten: 1055 mm
  - Lukttäta lock med spänningslåsning
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Tillval

- ACO Sludge Trap PE 450/110, förkopplat slamfång
- ACO Procurat T5, larm
- ACO Procurat T5 Pro Inne, monteringsjänst
- ACO Proflex, provtagningsenhet
- ACO Tömningsrör, förmonterat
- ACO GEB, tömningskåp
- ACO Refill System

Mer information och fler tillval finns på sidan 36.



## ACO Box Concept® Fettavskiljare NS 7 Inne PEHD

### Grundpaket för restaurang och skola, 200 port

Fettavskiljaren har en självbärande konstruktion för inomhusinstallation. För anläggningar där krav på förkopplat slamfång eller där avfallskvarnar förekommer kompletteras avskiljaren med slamfång som tillval.

#### Användningsområde

##### Kök med

- en diskmaskin  $\geq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- fyra diskbänkar med vattenlås DN 50
- ett tippbart stekbord
- en tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
- fyra tappventiler DN 15

##### Kök med

- en diskmaskin  $\geq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- fyra diskbänkar med vattenlås DN 50
- ett tippbart stekbord
- en tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
- två tappventiler DN 20

##### Kök för Restaurang eller skola, 200 portioner

- spillvattentemperatur  $\geq +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- drifttid 6 timmar/dygn

34

För en godkänd installation bör nedanstående produkter ingå. Hör med din kommun vad som gäller.

##### Provtagningsenhet

- ACO Proflex

##### Larm

- ACO Procurat T5

#### Produktinformation

- Fettavskiljare ACO LipuJet P-OB 7/700
  - Nominell storlek: NS 7
  - Lagringsvolym, fett: 400 liter
  - Lagringsvolym, slam: 800 liter
  - Total vätskevolym: 1600 liter
  - Anslutning in/utlopp: DN 150
  - Längd x Bredd x Höjd: 1960 x 950 x 1700 mm
  - Höjd från vattengång in till botten; 1250 mm
  - Lukttäta lock med spännringslåsning
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Tillval

- ACO Sludge Trap PE 1500/160, förkopplat slamfång
- ACO Procurat T5, larm
- ACO Procurat Pro T5 Inne, monteringsjänst
- ACO Proflex, provtagningsenhet
- ACO Tömningsrör, förmonterat
- ACO GEB, tömningsskåp
- ACO Refill System

Mer information och fler tillval finns på sidan 36.



ACO BC Fett NS7 Inne PEHD

**RSK: 564 40 36**

Vikt: 166 kg



## ACO Box Concept® Fettavskiljare NS 10 Inne PEHD

### Grundpaket för restaurang och skola, 500 port

Fettavskiljaren har en självbärande konstruktion för inomhusinstallation. För anläggningar där krav på förkopplat slamfång eller där avfallskvarnar förekommer kompletteras avskiljaren med slamfång som tillval.

#### Användningsområde

##### Kök med

- En diskmaskin  $\geq + 60^{\circ}\text{C}$
- Fyra diskbänkar med vattenlås DN 40
- Ett tippbart stekbord
- En tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
- Två tippbar kokgryta med utlopp DN 100 till golvbrunn
- En kombiugn
- Tre tappventiler DN 15
- En tappventil DN 20

##### Kök med

- Två diskmaskin  $\geq + 60^{\circ}\text{C}$
- Två diskbänkar utan vattenlås DN 50
- Ett tippbart stekbord
- En tippbar kokgryta med utlopp DN 60 till golvbrunn
- En tippbar kokgryta med utlopp DN 100 till golvbrunn
- En tappventiler DN 15
- Två tappventiler DN 20

##### Kök för restaurang eller skola, 500 portioner

- Spillvattentemperatur  $\geq + 60^{\circ}\text{C}$
- Drifttid 10 timmar/dygn

För en godkänd installation bör nedanstående produkter ingå. Hör med din kommun vad som gäller.

##### Provtagningsenhet

- ACO Proflex

##### Larm

- ACO Procurat T5



ACO BC Fett NS10 Inne PEHD

**RSK: 564 40 37**

Vikt: 201 kg

#### Produktinformation








- Fettavskiljare ACO Lipujet P-OB 10/1000
  - Nominell storlek: NS 10
  - Lagringsvolym, fett: 520 liter
  - Lagringsvolym, slam: 1000 liter
  - Total vätskevolym: 2000 liter
  - Anslutning in/utlopp: DN 150
  - Längd x Bredd x Höjd: 2450 x 950 x 1700 mm
  - Höjd från vattengång in till botten: 1250 mm
  - Lukttäta lock med spännringslåsning
- Installationsanvisning
- Drift- och underhållsanvisning

#### Tillval




- ACO Sludge Trap PE 1500/160, förkopplat slamfång
- ACO Procurat T5, larm
- ACO Procurat Pro T5 Inne, monteringsstjänst
- ACO Proflex, provtagningsenhet
- ACO Tömningsrör, förmonterat
- ACO GEB, tömningsskåp
- ACO Refill System

Mer information och fler tillval finns på sidan 36.

## Tillval till inomhusinstallerade fettavskiljare

Beskrivning	Passar till	Vikt [kg]	RSK [nr]
<b>Tillval</b>			
 <p><b>ACO Procurat T5-1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Larm med           <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Nivågivare</li> </ul> </li> <li>■ 230 V/50 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, mark</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, inne</li> </ul>	3,2	561 93 23
 <p><b>ACO Procurat Pro T5 Inne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Monteringstjänst för ACO Procurat T5           <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Läs mer om förinstallerat larm på sid. 40</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, inne</li> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, inne</li> </ul>	–	554 75 19
 <p><b>ACO Ozone System</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ozongeneratorpaket           <ul style="list-style-type: none"> <li>□ ACO Ozone</li> <li>□ ACO Pump</li> <li>□ ACO Rack</li> <li>□ Installationskit</li> <li>□ Läs mer om ACO Ozone på sid. 40</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, inne</li> </ul>		554 75 29
 <p><b>ACO Sludge Trap PE 450/110</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förkopplat slamfång i PEHD</li> <li>■ Anslutning: DN 100</li> <li>■ Slamvolym: 450 liter</li> <li>■ Lukttäta lock</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettavskiljarpaket, inne (NS 2, NS 4)</li> </ul>	70,0	565 20 95
 <p><b>ACO Sludge Trap PE 1500/160</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förkopplat slamfång i PEHD</li> <li>■ Anslutning: DN 150</li> <li>■ Slamvolym: 1400 liter</li> <li>■ Lukttäta lock</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettavskiljarpaket, inne (NS 7, NS 10)</li> </ul>	170,0	565 20 97
 <p><b>ACO Proflex V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Provtagningsenhet i polyeten</li> <li>■ Vertikal anslutning</li> <li>■ Anslutning: DN 100 eller DN 150</li> <li>■ Lock med spänningslåsning</li> </ul>	DN 100 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Proflex V-110</li> <li>■ Oljeavskiljarpaket, inne (NS 3)</li> <li>■ Fettavskiljarpaket, inne (NS 2, NS 4)</li> </ul> DN 150 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Proflex V-160</li> <li>■ Oljeavskiljarpaket, inne (NS 6)</li> <li>■ Fettavskiljarpaket, inne (NS 7, NS 10)</li> </ul>	10,0	561 93 37
 <p><b>ACO Proflex H</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Provtagningsenhet i polyeten</li> <li>■ Horisontell anslutning</li> <li>■ Anslutning: DN 100 eller DN 150</li> <li>■ Lock med spänningslåsning</li> </ul>	DN 100 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Proflex H-110</li> <li>■ Oljeavskiljarpaket, inne (NS 3)</li> <li>■ Fettavskiljarpaket, inne (NS 2, NS 4)</li> </ul> DN 150 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Proflex H-160</li> <li>■ Oljeavskiljarpaket, inne (NS 6)</li> <li>■ Fettavskiljarpaket, inne (NS 7, NS 10)</li> </ul>	7,0	561 93 34
		10,0	561 93 35




Beskrivning	Passar till	Vikt [kg]	RSK [nr]
<b>Tillval</b>			
 <p><b>ACO Refill System</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ System för automatisk återfyllnad</li> <li>□ ACO Refill, styrenhet</li> <li>□ ACO VAP, rörkoppel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, inne</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, inne</li> </ul>	6,5	554 75 24
 <p><b>ACO GEB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tömningskåp i rostfritt stål, 1.4301</li> <li>■ Anslutning: DN 60</li> <li>■ Kan även installeras infälld med bifogad monteringsram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, inne</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, inne</li> </ul>	3,0	561 93 40
 <p><b>ACO Tömningsrör</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Förmonterat tömningsrör</li> <li>■ Anslutning: DN 60</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samtliga oljeavskiljarpaket, inne</li> <li>■ Samtliga fettavskiljarpaket, inne</li> </ul>	1,0	554 75 22

# Hur installerar jag min avskiljare?


Nedan visade installationsexempel skall ses som vägledning och översikt.  
Gällande installationsanvisning för respektive produkt skall följas.

## Markförlagda olje- och fettavskiljare




- 1 Inlopp
- 2 Utlopp
- 3 ACO Prowell PE provtagningsbrunn (tillval)
- 4 ACO Citytop 600, betäckning D400
- 5 Luftningsanslutningar, 3 st
- 6 Alternativ luftningsanslutning
- 7 Kabelrör

## Inomhusplacerade fettavskiljare



- 1 Inlopp
- 2 Utlopp
- 3 Lukt-täta lock
- 4 Luftningsanslutning
- 5 Tömningsrör (tillval)
- 6 ACO VAP, rörkoppel (tillval)
- 7 ACO Refill, påfyllningsautomatik (tillval)
- 8 Vattenledning för återfyllning
- 9 ACO Procurat T5-1, larm (tillval)
- 10 ACO Viso, synglas med torkarm (tillval)
- 11 ACO Ozone-System (tillval)
- 12 ACO Proflex, provtagningsenhet (tillval)
- 13 ACO Mulistar DDP, pumpautomat (tillval)
- 14 ACO GEB, tömningsskåp (tillval)

## Inomhusplacerade oljeavskiljare



- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1 Inlopp                         | 6 Luftningsanslutning  |
| 2 Lukttäta lock                  | 7 Luftningsrör         |
| 3 ACO Procurat T5-3,larm         | 8 Tömningsrör          |
| 4 Utlopp                         | 9 ACO GEB, tömningskåp |
| 5 ACO Proflex, provtagningsenhet |                        |



# Förinstallerat larm

För att underlätta installationen så erbjuder ACO en monteringsjänst för ACO Procurat T5. Vid leverans är larmet monterat och programmerat för avsedd avskiljare vilket ger en tidsbesparing vid installation.

## ACO Procurat Pro T5 Mark

- Förprogramerat larm för avsedd avskiljare
- Montrade givare (1–3 st) på korrekt höjd
- Monteringsjästen avser alla modeller av ACO Procurat T5
- Avser markförlagda avskiljare

Installation av larmenhet, kablage och strömförsörjning till larmet, 230 V/50 Hz, ingår ej.

ACO Procurat T5 ingår ej.

ACO Procurat Pro T5 Mark

**RSK: 554 75 18**

## ACO Procurat Pro T5 Inne

- Förprogramerat larm för avsedd avskiljare
- Montrade givare (1–3 st) på korrekt höjd
- Monteringsjästen avser alla modeller av ACO Procurat T5
- Ansluts enkelt med tillhörande kabel och Eurokontakt, 230 V/50 Hz
- Avser inomhusinstallerade avskiljare

ACO Procurat T5 ingår ej.

ACO Procurat Pro T5 Inne

**RSK: 554 75 19**

# ACO Ozone System

ACO Ozone är en ozongenerator som reducerar lukter som kan uppstå i samband med inomhusinstallerade fettavskiljare och pumpstationer.

Ozon reducerar lukter och mikroorganismer snabbt, effektivt och utan att lämna några kemiska biprodukter. Genom tillförel av ozon kan ni kraftigt minska spridningen av dessa lukter samtidigt som ni förbättrar hygien i utrymmet väsentligt.



- Enkel installation
- Kan eftermonteras på befintlig luftledning från fettavskiljare och pumpstation
- Ansluts enkelt med 2 st Euro-kontakter, 230 V/50Hz
- Reglerbar effekt
- Tystgående pump
- Låsbart rack i syrafast rostfritt stål
- Kan anslutas till extern styrning

## ACO Ozone System

- ACO Ozone
- ACO Ozone Pump
- ACO Ozone Rack
- Installationskit

**RSK.nr: 554 75 29**



# Kvaliteten stannar inte vid produkten

ACO är ledande tillverkare av dräneringslösningar och experter i dränering. Genom utbildningar kan vi göra ditt och dina kollegers dagliga arbete enklare samt säkerställa långsiktig kvalitet med avvattningslösningar för framtidens miljöförhållanden. För att få en hållbar lösning, både tekniskt och miljömässigt, delar vi med oss av våra kunskaper genom hela projektet.



train

## Information och utbildning

I ACO delar vi den globala ACO-gruppens know-how med återförsäljare, planerare, arkitekter och tillverkare. Vi informerar om nyheter samt utbildar teoretisk och praktisk tillämpning av våra produkter och lösningar.



design

## Dimensionering och projektering

I samband med projektering av avvattningshantering erbjuds flera olika lösningar. Men vilken är den mest ekonomiskt fördelaktiga samt tekniskt säkraste dräneringslösningen? Kontakta vår teknisk support.



support

## Planering av leveranser, installationsrådgivning och driftsättning

Att se till att anläggningen är korrekt slutmonterad, funktionstestad och certifierad mot myndighets- och normkrav är en trygghet.



care

## Tillsyn och underhåll

ACO:s produkter är tillverkade för en lång livslängd. Teckna ett serviceavtal för underhåll och säkerställ att livslängden blir optimerad. Anläggningen kontrolleras för fortsatt drift och certifieras mot normkrav.



train



design



support



care

## ACO Servicekedja

ACO:s servicekedja innebär utbildning, verktyg, service och underhåll.

Alla produkter från ACO Nordic  
bidrar till ACO:s systemkedja



- 
- Amfibieskydd
  - Linjeavvattning
  - Punktavvattning
  - Flödesreglering
  - Oljeavskiljare
  - Fettavskiljare
  - Slamavskiljare
  - Tekniska filter
  - Pumpstationer
  - Rostfria rör och brunnar
  - Markarmering
  - Regnvattenuppsamling
  - Sport och fritid
- 

#### ACO Nordic AB

Huvudkontor

Industrivägen 4  
433 61 Sävedalen  
Tel. 031-338 97 00

[info@aco-nordic.se](mailto:info@aco-nordic.se)  
[www.aco-nordic.se](http://www.aco-nordic.se)

Försäljningskontor

Lindetorpsvägen 11  
121 63 Johanneshov  
Tel. 031-338 97 00

**ACO. creating  
the future of drainage**

