KOPPLINGSSCHEMA

Scandia PUMPS innovation belönar

PUMPTEK LARMENHET (TILLVAL)

Strömanslutning till plint N - L
1-fas: 230VAC, 50Hz

Använd separata säkringar till larm
och automatikskåp.

PUMPTEK VIGILEC CP1
AUTOMATIKSKÅP MED INBYGGT LARM

Strömanslutning till plint L1 - L2 - L3 - N
3-fas: 400VAC, 50Hz

Separat huvudsäkring: 16A

SIGNALKABEL TILL EXTRA LARMENHET (2-LEDARE)

Ansluts till NO-COM (11 & 14) plint (HIGH LEVEL ALARM)
i automatikskåpet.

Anslut sedan till INGÅNG 1 - 2 i larmenheten.

SIGNALKABEL (4-LEDARE)

Vit-ledare ansluts till ⏚
Rosa-ledare ansluts till 2
Orange-ledare ansluts till 3
Grön-ledare ansluts till 4

MATNING TILL PUMP (1ST MARKKABEL 4-LEDARE)

Ansluts till motor UTGÅNG
U - V - W

PUMPTYP: OMNIVORE X2

Artikelnr:	PT450
Märkspänning:	3x400VAC, 50Hz
Motoreffekt:	1,5kW
Märkeström:	5,0A

Obs! Tillräcklig ledningsarea mm² ska fastställas för varje installation för att alla enheter ska kunna fungera tillfredsställande.

© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Scandia Pumps AB
Kabelgatan 7
434 37 KUNGSBACKA

w: www.scandiapumps.com
t: +46(0) 300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com